【IPアドレス/DNSサーバアドレス 自動取得の設定方法 -MacOS X-】



システム環境設定

0

٠ 3.4

Q

101 Mission 言語と地域 セキュリティと Spotlight Control プライバジー

202 10000 10000 10000

۲

0 9008

20

*-#-ド

8

〇〇
オート
軍べてを表示

μ.

€ 10 E DVD 712761 81844-

デスクトップと スクリーンセーバ

() 7 - 7 - 9

-*

1. 『アップルメニュー』から『システム環境設定』を選 択します

2. 『ネットワーク』をクリックします

3. 『Wi-Fi』を選択して『詳細』をクリックします

4. 『TCP/IP』タブをクリックして、『IPv4の設定』で 『DHCPサーバを使用する』を選択して『OK』をクリッ クします

※元の設定が『手入力』だった場合はステップ 4※ を確認し てから進めてください

| ネットワーク | 19R : 0.10 | • |
|--|--|---|
| Dennet Sam (→) FireWire (→) Sam (→) Sam (→) Sam (→) ThundU>D ¹ (→) | 状況: 入 いっ (は入) 第三のたつ キットワーク名: ネットワ 一 新しい 新しい さいいき からうま | WF-FLを切にする なってにまずが、ネットワークには メオモル。 ーク未退に キットワークに撮戦する前に構築 ことのあるキットワークには続ける前に構築 さんのあるキットワークには続ける前に構築 のため、 たまた、 たった、 たまた、 たまた、 たまた、 たまた、 たままた、 た た た た た た た た た た た た た |
| - 0- | ビメニューバーに Wi-Fi の状況・ | E表示 詳細 |

| | NULL BRIDE | |
|----------------|---|------------|
| IPv4 の設定: | DHCP サーバを使用 : | |
| IPv4 7 F L Z : | 182.168.11.3 | DHCPリースを更新 |
| サブネットマスク: | DHCP 251721 ID : | |
| 1-9-1 | INC. INC. ILL. INC. ILL. INC. ILL. INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC | (080.080) |
| IPv6 の設定: | (88 :) | |
| ルーター: | | |
| IN6 7ドレス: | | |
| プレフィックス長: | | |
| | | |

| WI-FI 10 | P/IP DNS WP | vS 802.1X プロキシ | //-F017 |
|------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | |
| IPv4 の設定: | 手入力 | :) | |
| IPv4 7ドレス: | 100.008.01.3 | | DHCP リースを更新 |
| サブネットマスク: | 200, 200, 200, 0 | DHCP 2917210: | |

4※赤枠内の数値を記録してから『DHCPサーバを使用する』への変更を行ってください。元の接続に戻す際に必要となる情報です。

| 5. | 『谪用』 | をクリックして完了です | |
|----|------|-------------|--|
| 5. | | | |

| ネットワー | ク環境:「自動 | : |
|---|--|--|
| Ethernet 🔶 | 852 : Х мл. 882 | WI-FIを切にする はんになっていますが、ネットワークには れていません。 |
| e Winn () Bluetooth FAN () RERE () Thund | ネットワーク名: そう 単 単 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | トワーク未退択 こ しいネットワークに援助する前に確認 乱んだとならあるカックークに援助する前に確認 乱んだとならあるカックラークに運動で 事件してたったが、単していた。 いたます。 そのため、 いたます。 |
| * - 0. | メニューバーに Wi-Fi の | KRERR FM. |