フルマップを用品

0



Q = ###

9-891 · 891

7923

※ 共和と保奈 キットワーク保奈

27-16月間

プリンタ共有

×9-(788

/032-F#8818

RUTHER

パブリックフォルが影響

19903 ((このロンビュータ) est-light (パブリックネットワーク) ローカルのみ 1

ワイヤレスキットワーク機能(strainet メリングナルの様さ) 敬い

.

• 80

+ 80

• 10

.....

• 18.22

フォルダを表示します

1.コントロールパネルを開き『ネットワークの状態とタ スクの表示』をクリックします

2. 『ネットワーク接続の管理』をクリックします



推続の7 🔮	法 Wheros AR5006EXS Wire	eless Network	Adapter	1
この捕縛	は次の項目を使用します()	2):	構成(C)_	
	Microsoft ネットワーク用ク QoS パケット スケジューラ Microsoft ネットワーク用フ インターネット プロトコル パ インターネット プロトコル パ Link-Layer Topology Di Link-Layer Topology Di	ライアント マイルとプリンタキ ージョン 6(TCP ージョン 4(TCP scovery Mappe scovery Respo	も有 /112v6) /112v6) r J/O Driver inder	
イン 見明 伝達 ネット ルで	トール(N) 期間プロトコル/インターネッ フーク間の場信を提供する	前5%(1) ト プロトコル。相 、既定のワイド :	プロパティ(B) 互接続されたさまざまな エリア ネットワーク フロトコ	

3. 『ワイヤレスネットワーク接続』を右クリックして 『プロパティ(R)』を選択します

4.『インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)』を 選択し『プロパティ(R)』をクリックします

ットワークでこの機能がサポートされてい ます。サポートされていない場合は、ネッ ください。	る場合は、IP トワーク管理	した 物に対	这自默 對「如	é)に取り得 P 【決定を	することがで 聞い合わせ
アアドレスを自動的に取得する(0)					
 次のIP アドレスを使べる。 IP アドレス(D): 					1
サブネット マスク(山):					
デフォルト ゲートウェイ(型)					
DNS サーバーのアドレスを自動的に	取得する(目)			
○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う	XD:				
後か DNS サーバー(A):	-				
				11481	(U)=

5. 『IPアドレスを自動的に取得する(O)』と『DNSサー バーのアドレスを自動的に取得する(B)』選択されている ことを確認して『OK』をクリックします ※『~のアドレスを使う』が選択されており、いくつかの数 字が入力されている場合は、ここで設定を変更する前に必ず メモ用紙等に全て記録してください。自宅等の学外のネット ワークに接続するために必要な情報です

6. 『閉じる』をクリックして完了です

Atheres ADE006E	VC Minutes Matural	Adapter
Moneros APOULOE	AS WIREless Network	c excapter
		(G)
の接続は次の項目を使用	化等单(①):	
Microsoft 2910	一ク用クライアント	
Microsoft 2ab	/ユーフ 一カ田つっく ルンホルック	11. m
- インターネット ブロ	トコル バージョン 6 (TO	P/IPv6)
- インターネット プロ	トコルバージョン 4 (TO	P/IPv4)
🗹 斗 Link-Layer Topo	logy Discovery Mapp	er I/O Driver
 Link-Layer Topo 	logy Discovery Resp	onder
インストール(N)	高塔家(山)	プロパティ(B)
988		
and all hands and	ま さっトローカ トクロン	ースにアクヤスできます。
コンピュータから Microso	11 4919-9T0012	2 1067 2 Service 6 61 2 6