【cit-airnet-mobileの接続方法 - iPhone / Android / DS / 3DS / PSP - 】

1.接続させたい端末の「MACアドレス」を調べて記録します ※MACアドレスの調べ方は1~2ページ

2.端末を持ちITセンター窓口までお越しください

3.窓口で端末を提示し、「MACアドレス」を伝えます

4.窓口で設定された「Wi-Fiパスワード」を入力します ※接続方法は2~4ページ

5.接続確認をして完了です

《MACアドレスの調べ方》

[iPhone] 1.設定アイコンから「設定」リスト 2.「一般」リストから「情報」を 3. 「Wi-Fiアドレス」と表示された を開き、「一般」をタップします タップします ものがMacアドレスです 設定 く設定 一般 シリアル番号 Wi-Fiアドレス 情報 Œ 一般 Bluetooth



[DS]

1.Wi-Fi対応ソフトをセットして 2.本体情報を選択します 3.MACアドレスが確認できます 『Wi-Fi設定』を選択し、Wi-Fiコネ クション設定のオプションを選択し ます Wi-Fi コネクション設定 本体情報 オプション 本体情報 MAC アドレス Wi-Fi 接続先設定 Wi-Fiユーザー情報の消去 Wi-Fi コネクションID Wi-Fiユーザー情報の移動 ▲ 決定 ₿もどる ₿もどる A 決定 €もどる

1.HOMEメニューから [本体設定] → [インターネット設定] を 選択します	2.[その他の情報] を 選択します	3.[MACアドレスの確認] を 選択します	4.MACアドレスが確認でき ます
 インターネット 設定 インターネット 設定 (注意をによる 使用制度 (注意をによる 使用制度 (注意を) 	インターネット接続設定 DSソフト用設定 その他の情報 もどる	利用規約の確認 MACアドレスの確認 もどる	Wi-Fi MACアドレス もどる





《パスワード入力方法(接続方法)》



[3DS]







[PSP] 1. 『設定』から『ネットワーク設定』を選択します = 4

は定

2. 『インフラストラクチャーモード』を選択します

3. 『新しい接続先を作成』を選択します

				HH	
<u>a</u>					
	き ネットワー	ク設定			
					_
98 2 m h 17	/11010				
	2 BRIE				
	アドホックモ				
	アドホックモ		12		
	アドホックモ マンフラスト		H		

編集する接続を	識択してください。	
【新しい##	(続先の作成)	

インターネットに接続するための設定です。 × 戻る 〇 決定

5	フィヤレスLANBE	
林索) 手動 アク1 ワイ1	する で入力する セスポイント別自動設定 ヤレスホットスポット	•
クセスポイント別の自動設定	です。 ワイヤレスLANの自動設 キーで次へ遣みます。 × 中止	BINBLOWSP
FINITS72t SSID cit-eimet-mobile	2スポイントを選択してくださ セキュリティー WEP	N. RUMR

ワイヤレスLANセキュリティー設定

ALU WEP WPA-PSK(TKIP) WPA-PSK(AES)

(キーで前に戻り、▶キーで次へ進みます。 ×中止

4キーで前に戻り、▶キーで次へ進みます。 ×中止 ○ 編集

● ネットワーク設定

WEP#

5. 『cit-airnet-mobile』を選択します

6.『WEP』を選択します

7.『パスワード』を入力します

- ペ ネットワーク設定
 アドレス設定
 (国気の広応に カスタム)
 (本=で数に取り、)★=でなへ進みます。 大市点
- 8. 『かんたん』を選択します

『Oボタンを押すと設定内容を保存します』と表示され るまでで進め保存します

『接続テストをする』でテストを終了させれば設定は完 了です